

MA 28

Taşınabilir AC & BC odyometrisi

İhtiyacınız olan her yerde yanınızda olacak bir görüntüleme odyometresi

Tam Kapsamlı Saf Ton Test Seçenekleri

AC ve BC ölçümlerini gerçekleştirebilen MA 28, işitme testleri için ideal iş ortağınız olacak – klinikte veya alanda olmanız fark etmeksizin. Tek bir buton yardımıyla birden çok uyarıcı seçeneklerinden birini seçin ve otomatik Hughson-Westlake testinden faydalanın. Sinyal yoğunlukları -10 dB_{HL} ile 110 dB_{HL} arasında değişir. En doğru test sonuçlarının verildiğini garantilemek adına MA 28, maskeli kemikten ses iletimi seçeneği sunmaktadır.

Mobil Odyometre

MA 28 cihazınızı güven ve stil ile gittiğiniz her yere götürebilirsiniz. Taşınabilir olmak üzere tasarlanmış sabit tutacağı ve aksesuarlar için depo bölmesi olan hafif kap, yolda olduğunuz süre boyunca MA 28 cihazınızı ve aksesuarlarını korur - ekstra bir kap kullanmanıza gerek kalmaz.

Gelenek ile Son Teknolojinin Buluşması

Geniş LED renkli ekran ve klasik kontrol düğmeleri sayesinde frekans ayarlama ve duyma seviyeleri kolay ve rahat bir hal alıyor – test esnasında yaptığınız her şey hızlı ve sezgisel gelecek.

Bir bakışta özellikler

- Sabit tutacağı ile kompakt ve taşınabilir
- Aksesuarlar için entegre bölme. Ayarlanabilir havadan ve kemikten ses iletimi testi ayarları
- Kolay işletim için 4.3" LED renkli ekran
- 125 - 8000 Hz arası AC test frekansı
- 250 - 8000 Hz arası BC test frekansı
- Duyma seviyesi aralığı:
 - AC: -10 – 110 dB_{HL} arası
 - BC: -10 – 80 dB_{HL} arası
- Pure ve pulse ton (kesintili ve sürekli)
- Sesi maskelemek için dar bant ve beyaz bant
- Dahili Otomatik Hughson-Westlake
- Kolay veri yönetimi için MAICO hasta veri tabanı veya NOAH ile bağlanabilen Seçmeli Odyometri Modülü



Teknik Veriler

MA 28'in ÖZELLİKLERİ

Test Sinyalleri	Pure ve pulse ton (kesintili ve sürekli)
Test Frekansları	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Seviye Adımları	5 veya 1 dB
Duyuma seviyesi aralığı AC	-10 dB _{HL} – 110 dB _{HL} arası
Duyuma seviyesi aralığı BC	-10 dB _{HL} – 80 dB _{HL} arası
Ses Maskeleme	Dar bant ve beyaz gürültü
Özel Test	Otomatik Hughson-Westlake testi

GENEL

Boyutlar	37 cm x 25.5 cm x 15 cm
Ağırlık	1.9 kg
Depolama	Entegre bölme
Ekran	4.3" LED renkli ekran
Bilgisayar Bağlantısı	USB
Diller	İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca
Güç Kaynağı	100 VAC ile 240 VAC arası; 50 Hz ile 60 Hz arası

STANDARTLAR

Medikal Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC'ye göre IIa sınıfındadır.
IEC 60601-1, ES 60601-1/A2, CAN/CSA-C22.2, Sınıf II, Tip B uygulamalı
parçalar IEC 60645-1 / ANSI S3.6 Tip 3



STANDART BİLEŞENLER

- HB-7-kafa bantlı D45 kulaklık seti
- B71 kemik iletkeni
- Hasta cevap düğmesi
- Güç kaynağı
- USB kablosu
- Odyogram pedi
- İşletim kılavuzu
- Hızlı kılavuz

OPSİYONEL TRANSDÜCERLER

- DD45 kulaklık seti
- B81 kemik iletimi

Standart Parça Listesi



MA 28 Cihazı



DD45 Kulaklık
Seti + HB7



Kemik İletkeni
B71



Hasta tepki
düğmesi

Seçmeli Dönüştürücüler



DD45
Kulaklık Seti



B81
Kemik İletkeni



Ses İşitme Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Işıklar Cad. Nergis Sk. No. 15
Ataşehir, İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 577 30 30